

Оберег

Очень легкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание

Прозрачная стенка ПВХ, жесткая белая спираль ПВХ.
Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная
наружная поверхность.

Преимущества

- суперлегкий и экономичный;
- устойчив к ультрафиолету и сохраняет гибкость при пониженных температурах за счет специальных добавок;
- устойчив к механическим воздействиям и слабоагрессивным средам.

Применение

- всасывание и перекачка жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту;
- рекомендуется к использованию в сложных климатических условиях.



Рабочая температура: от -30 до +60 °С

Производство: Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002675	19	24,5	0,13	3	500	76	30
8002676	25	30,2	0,20	3	400	100	30
8002677	32	38	0,23	3	400	128	30
8002678	35	41	0,25	3	400	140	30
8002679	38	44	0,27	3	400	152	30
8002680	40	46	0,29	3	400	160	30
8002681	45	51,6	0,36	2	400	180	30
8002682	50	57	0,40	2	300	200	30
8002683	63	74	0,70	2	300	252	30
8002684	65	74	0,75	2	300	252	30
8002685	76	86	1,00	2	300	300	30
8002686	100	112	1,50	1	200	420	30