

Атаман

Напорно-всасывающий резиновый рукав для нефтепродуктов

Описание

Внешний слой — черная гладкая резина CR с тканевым бандажом. Армирование из высокопрочного синтетического текстильного волокна со стальной спиралью. Два пересекающихся антистатических провода. Внутренний слой — гладкая резина NBR.

Преимущества

- устойчив к механическому истиранию, атмосферному воздействию, химическим веществам и нефтепродуктам;
- идеальное решение для грузового транспорта на нефтяных месторождениях;
- большой срок службы, который можно продлить, сливая жидкость после использования.

Применение

- используется для транспортировки очищенного топлива (бензин и дизельное топливо), нефти и других нефтепродуктов;
- применяется для бытового, коммерческого и промышленного использования или в возвратных линиях низкого давления;
- предназначен для нефтепродуктов с максимальным содержанием ароматических углеводородов 50 %.

Рабочая температура: от -30 до +100 °C

Электропроводность: $R < 10^6$ Ом

Производство: Турция



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002675	25	35	0,600	10	900	125	40
8002676	32	42	0,900	10	900	160	40
8002677	38	48	1,000	10	900	190	40
8002678	50	63	1,400	10	900	255	40
8002679	76	89	2,700	10	900	380	40