

Стрежень 80

Напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный шланг ПВХ, армированный полиэстерной нитью. Наружный гладкий чёрный слой с синей полосой. Внутренний гладкий чёрный слой. Стойкий к механическим и погодным воздействиям, агрессивным химическим веществам.

Применение: Системы сжатого воздуха, компрессоры, насосы, краскопульты. Подача жидкостей, разбрызгивание удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве. Полиграфическая промышленность.

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Производство: FITT - Италия



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Рабочее давление, бар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
***	8	15	1,6	80	240	111	50
***	8	15	1,6	80	240	111	100
***	10	18	2,22	80	240	111	50
8002361	10	18	2,22	80	240	111	100
***	12	22	3,28	80	240	111	50
***	12	22	3,28	80	240	111	100
***	13	23	3,57	80	800	111	50
***	13	23	3,57	80	800	111	100
***	16	26	4,15	50	150	111	50
***	19	30	5,32	50	150	1111	50

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 20°C